

Comment réparer une porte qui grince ?

Une porte qui grince, c'est vite agaçant. Pourtant, y remédier est une opération relativement facile. Voici, en images, les étapes à suivre pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ce bruit désagréable.

- Equipement :**
- Deux tournevis
 - De la graisse ou de l'huile
 - Un chiffon ou du papier essuie-tout
 - Un bout de carton
 - Une cale (ex. : morceau de bois)



Étapes :

1. Soulevez la porte

Commencez par **ouvrir complètement la porte**. L'ouverture doit être totale (perpendiculaire au mur) pour ne pas heurter l'encadrement une fois soulevée. Prenez vos deux tournevis et **placez les l'un sur l'autre** sous la porte à soulever, afin de créer un levier. Pensez à placer un bout de carton sous la porte pour la protéger. Puis, avec votre pied, **appuyez doucement mais fermement** sur le tournevis du dessus, pour faire monter la porte [1]. Ensuite **placez une cale** sous la porte, afin de la maintenir dans cette position [2].



2. Huilez les gonds

Graissez les gonds avec de l'huile de vaseline ou de la graisse universelle [3].

Essuyez le surplus avec le chiffon ou du papier essuie-tout [4].

Une fois l'opération terminée, retirez délicatement la cale. La porte se remet alors toute seule dans ses gonds. Ouvrez et fermez la porte à plusieurs reprises pour que l'huile se répartisse bien partout le long de l'axe. La porte ne doit plus grincer. Si tel n'est pas le cas, vous devrez dégonder la porte.



3. Dégondez la porte

Répétez l'étape n°1. Ensuite, au lieu de mettre une cale, **soulevez la porte** à deux mains pour la faire sortir de ses gonds (la dégonder) [5] et déposez-la délicatement au sol (à deux, c'est plus facile !). **Nettoyez les gonds** avec un chiffon humide ou, mieux, avec du white-spirit. Versez sur un chiffon ou du papier essuie-tout un peu de graisse et huilez les gonds. Pour remettre la porte dans ses gonds, **vérifiez bien** d'être dans l'axe des trois gonds, sinon vous risquez d'en abîmer un.



4. Placez des rondelles de friction

Si les conseils précédents n'ont pas fonctionné, vous pouvez **placer des rondelles de friction sur les axes des gonds** [6]. Choisissez au magasin des rondelles dont le diamètre correspond à la partie supérieure des gonds de votre porte. S'il y en avait déjà, vous pouvez les remplacer par des rondelles plus épaisses.

Après toutes ces opérations, votre porte ne devrait plus grincer.

