

6 COMMENT ENTREtenir UN WC ?

Pour assurer le bon fonctionnement de ses toilettes et ainsi faire des économies d'eau, l'idéal est de remplacer les joints du W.C. tous les 2 ans environ. **Dans le W.C., il y a deux joints qui doivent être entretenus (1) et (2).**



Le premier joint se trouve à l'intérieur du mécanisme d'entrée d'eau.

1. Pour l'atteindre, **enlevez la partie supérieure du W.C.** (le couvercle), puis les boutons poussoirs actionnant la chasse.



2. **Dévissez le mécanisme** d'entrée d'eau à la main ou à l'aide d'une pince.



3. **Démontez ensuite le mécanisme.**





4. Remplacez le joint usé.



Le deuxième joint se situe en bas au niveau du flotteur.

1. **Retirez le flotteur** par les côtés. Le joint usé se trouve au bout du flotteur.



2. **Remplacez-le** par un nouveau. Pour être sûr d'acheter les bons joints, pensez à prendre les vieux joints avec vous au magasin pour comparer.



Le savez-vous ?

Dans les W.C., il est interdit de jeter tout objet (lingettes, serviettes périodiques) ainsi que des huiles ou graisses, cela bouche les siphons et canalisations de l'immeuble et engendre des dégâts importants.