

8 COMMENT RÉPARER UNE PORTE QUI GRINCE ?

Un porte qui grince provoque souvent un bruit désagréable. Pour mettre fin à ce bruit, suivez les étapes suivantes.

MATÉRIEL : deux tournevis, de la graisse ou de l'huile, un chiffon ou du papier essuie-tout, un bout de carton, une cale (ex. : morceau de bois)



1. Soulevez la porte.

- Commencez par ouvrir complètement la porte. L'ouverture doit être totale (perpendiculaire au mur) pour ne pas heurter l'encadrement une fois soulevé.
- Prenez vos deux tournevis et placez-les l'un sur l'autre sous la porte à soulever, afin de créer un levier. Pensez à placer un bout de carton sous la porte pour la protéger.
- Avec le pied, appuyez sur le tournevis du dessus, pour faire monter la porte.
- Ensuite, placez une cale sous la porte, afin de la maintenir dans cette position.



2. Huilez les gonds avec de l'huile de vaseline ou de la graisse universelle

- Essuyez le surplus avec le chiffon ou du papier essuie-tout.



- Une fois l'opération terminée, retirez délicatement la cale. La porte se remet alors toute seule dans ses gonds. Ouvrez et fermez la porte à plusieurs reprises pour que l'huile se répartisse partout le long de l'axe. Si la porte ne grince plus, vous avez terminé. Si la porte grince toujours, vous devrez dégondrer la porte. Passez à l'étape suivante.



3. Dégondrez la porte

- Répétez les 3 premières étapes. Ensuite, au lieu de mettre une cale, soulevez la porte à deux mains pour la faire sortir de ses gonds (la dégondrer) et déposez-la délicatement au sol (à deux, c'est plus facile !).
- Nettoyez les gonds avec un chiffon humide ou, mieux, avec du white-spirit.
- Huilez les gonds sur un chiffon ou du papier essuie-tout un peu de graisse.
- Remettez la porte dans ses gonds. Vérifiez bien d'être dans l'axe des trois gonds, sinon vous risquez d'en abîmer un.



4. Placez des rondelles de friction

Si les conseils précédents n'ont pas fonctionné, vous pouvez placer des rondelles de friction sur les axes des gonds. Choisissez au magasin des rondelles dont le diamètre correspond à la partie supérieure des gonds de votre porte. S'il y en avait déjà, vous pouvez les remplacer par des rondelles plus épaisses.